

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (Eliminatoria)

- 1. ¿Qué debe hacerse con las carretillas comercializadas antes de 1996 que no tienen el marcado “CE”?**
 - a) Darlas de baja y reemplazarlas por modelos nuevos.
 - b) Solicitar una certificación especial a la Asociación Española de Manutención.
 - c) Utilizarlas únicamente en interiores.
 - d) Adecuarlas a los requisitos del RD1215/1997 y utilizarlas según los criterios fijados en su anexo II.
- 2. Mástil de elevación. Para realizar un almacenamiento a tope, para la carga/descarga de camiones y para el llenado y vaciado de contenedores se recomienda usar:**
 - a) Un mástil doble telescópico o dúplex.
 - b) Un mástil doble con elevación libre total.
 - c) Un mástil triple o triplex.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 3. Las carretillas tienen dos ejes:**
 - a) Motriz el delantero y directriz el trasero.
 - b) Motriz el trasero y directriz el delantero.
 - c) Motriz y directriz el delantero.
 - d) Motriz y directriz el trasero.
- 4. Placas informativas. Las carretillas deben portar la siguiente información en placas con textos y pictogramas legibles e imborrables:**
 - a) Datos del fabricante, datos de empresa mantenedora, marcado CE y capacidad de carga.
 - b) Datos del fabricante, datos de empresa mantenedora, marcado CE y condiciones especiales de uso.
 - c) Datos de empresa mantenedora, marcado CE, capacidad de carga y condiciones especiales de uso.
 - d) Datos del fabricante, marcado CE, capacidad de carga y condiciones especiales de uso.
- 5. Sistemas de seguridad. ¿Para qué sirve el pedal de hombre muerto?**
 - a) Permite una detención rápida de la carretilla una vez pulsado.
 - b) Permite deshabilitar el control de la carretilla en pendientes.
 - c) Permite bloquear la carretilla hasta que se desactive mediante llave o código.
 - d) Permite el movimiento de la carretilla solo si está pulsado.

6. ¿Qué carretilla elevadora es más adecuada para trabajar en pasillos estrechos?

- a) Carretilla trilateral.
- b) Carretilla contrapesada.
- c) Carretilla de carga frontal.
- d) Apilador.

7. El flejado:

- a) Consiste en envolver la carga con una película de plástico.
- b) Consiste en sujetar la carga a una estructura fija.
- c) Consiste en hacer y sujetar un bloque homogéneo con bandas o tiras.
- d) Consiste en asegurar la carga para su transporte.

8. En una carretilla, el punto imaginario desde el cual, si se pudiera suspender un cuerpo en cualquier posición permanecería en equilibrio estable, se denomina:

- a) Baricentro.
- b) Centro de gravedad.
- c) Ortocentro.
- d) Momento nominal.

9. El momento nominal:




- a) Se da cuando se desestabiliza y vuelca una carretilla.
- b) Lo calcula el fabricante añadiendo un factor de seguridad al momento de vuelco.
- c) Determina la máxima velocidad de la carretilla.
- d) Varía en función de la carga transportada.

10. Al circular detrás de otra carretilla se debe mantener una distancia mínima:

- a) Equivalente a la longitud de 3 carretillas.
- b) Equivalente a la longitud de 2 carretillas.
- c) Equivalente a la longitud de 1,5 carretillas.
- d) Variable según las circunstancias de la circulación.

11. Con la carretilla en pendiente:

- a) Se bajará en diagonal para reducir la pendiente.
- b) Se bajará con la palanca de mando en posición de punto 'muerto' o 'neutro'.
- c) El descenso con carga se hará hacia delante con la máxima inclinación de las horquillas.
- d) El descenso con carga se hará marcha atrás.

	<p>12. Los dos brazos extendidos de forma horizontal, las palmas de las manos hacia adelante significa:</p> <p>a) Prohibido el acceso.</p> <p>b) Comienzo, atención.</p> <p>c) Abrir horquillas.</p> <p>d) Colocar a derecha e izquierda.</p>
	<p>13. Brazo derecho extendido hacia abajo, palma de la mano derecha hacia el interior, describiendo lentamente un círculo significa:</p> <p>a) Colocar en el suelo.</p> <p>b) Apilar a la derecha.</p> <p>c) Bajar.</p> <p>d) Girar.</p>
	<p>14. La siguiente señal indica:</p> <p>a) Escalón.</p> <p>b) Desnivel.</p> <p>c) Riesgo de tropezar.</p> <p>d) Caída a distinto nivel.</p>
<p>15. No se considera un principio del almacenaje:</p> <p>a) Plena satisfacción del cliente.</p> <p>b) Maximizar el espacio.</p> <p>c) Adecuación a la rotación de existencias.</p> <p>d) Flexibilidad de ubicación.</p> <p>16. En función de las características del almacén, un almacén de 6-7 m de altura donde se utilizan carretillas contrapesadas o transpalés para el almacenaje en bloque o en estanterías convencionales, compactas o de doble profundidad se denomina:</p> <p>a) De cuarto nivel o de barrio.</p> <p>b) Convencional.</p> <p>c) De alta densidad.</p> <p>d) De servicio.</p>	

17. Cuando se analiza la disposición de las mercancías en un almacén, se habla de complementariedad:

- a) Para mercancías de igual naturaleza o características similares que pueden ubicarse próximas.
- b) Para mercancías que, por su naturaleza, pueden ser solicitadas de forma conjunta.
- c) Para mercancías que, por su forma y tamaño, pueden colocarse juntas maximizando el aprovechamiento del espacio.
- d) Para mercancías que son proporcionadas por un mismo fabricante o suministrador.

18. En el sistema de clasificación ABC base (más común) los productos o artículos B son aquellos que:

- a) Representan entre el 60% y el 80% de los movimientos, las ventas, los costos y el inventario.
- b) Representan entre el 15% y el 20% de los artículos.
- c) Representan entre el 10% y el 20% de los movimientos, las ventas, los costos y el inventario.
- d) Representan entre el 40% y el 60% de los artículos.

19. En un sistema ABC, los productos que se ubican más lejos de la salida:

- a) Son los agrupados bajo el tipo A.
- b) Son los agrupados bajo el tipo B.
- c) Son los agrupados bajo el tipo C.
- d) Son los agrupados bajo el tipo 0.

20. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) El almacén ordenado asigna las ubicaciones a medida que se reciben las mercancías, sin posiciones o zonas preasignadas.
- b) El almacén ordenado requiere menos espacio que el almacén caótico.
- c) Las ubicaciones en el almacén caótico son a medida de las mercancías a albergar.
- d) El almacén caótico es normalmente el método más utilizado.

21. Un sistema FIFO es recomendable:

- a) Para almacenamiento en bloque.
- b) Para productos perecederos.
- c) Para productos a granel.
- d) Para facilitar la trazabilidad y reducir la obsolescencia de la mercancía.

22. El acondicionamiento de mercancías para que lleguen en perfecto estado es una operación agrupada en la función logística de:

- a) Preparación de pedidos.
- b) Manipulación y acondicionamiento de unidades.
- c) Expedición.
- d) Calidad y control.

23. En función del tipo de mecanización del almacenaje, el almacenamiento en bloque:

- a) Al ser muy sencillo no maximiza el espacio.
- b) Utiliza estanterías metálicas.
- c) Aplica normalmente el método FIFO.
- d) Puede ser al aire libre.

24. En función del tipo de mecanización del almacenaje, el almacenamiento compacto:

- a) Al ser muy sencillo no maximiza el espacio.
- b) Aplica normalmente el método FEFO.
- c) Se pueden usar estanterías desmontables o fijas.
- d) Es exclusivo para almacenes monorreferencia.

25. En función del tipo de mecanización del almacenaje, el almacenamiento con estanterías ligeras:

- a) Permite almacenar hasta gran altura.
- b) Se usa normalmente para muchas referencias y pequeñas cantidades de producto.
- c) Permite el almacenamiento de cajas y palés.
- d) Solo permite los métodos FEFO y FIFO.

26. En función del tipo de mecanización del almacenaje, el almacenamiento en estanterías dinámicas de gravedad:

- a) Maximizan el espacio, pero a costa de un mayor número de movimientos.
- b) Los carriles son monorreferencia.
- c) Se usa para cajas y unidades de pequeño tamaño.
- d) Se usa para método LIFO.

27. En función del tipo de mecanización del almacenaje, el almacenamiento en estanterías móviles:

- a) Aplica el método FIFO y, con muy buen control, el FEFO.
- b) No maximiza el espacio.
- c) Agiliza el acceso a las mercancías.
- d) El sistema de almacenamiento es ordenado.

28. En función del tipo de mecanización del almacenaje, el almacén automático:

- a) Tiene limitaciones de altura por el uso de los automatismos.
- b) La velocidad es menor, aunque requiere menos personal.
- c) Se usa indistintamente para cajas y palés.
- d) Requiere un mantenimiento mayor.

29. Se calcula que, sobre el total de los costos del almacén, el peso de la preparación de pedidos representa en términos porcentuales:

- a) Entre el 5% y el 15%.
- b) Entre el 20% y el 30%.
- c) Entre el 40% y el 60%.
- d) Entre el 65% y el 80%.

30. En los procesos de preparación de pedidos la técnica o modo operativo NO depende de:

- a) La normativa.
- b) La tipología de almacén.
- c) La cantidad de referencias.
- d) El sistema de distribución de los pedidos.

31. En cuanto a la tipología de clientes, ¿cuál de las siguientes NO puede categorizarse como cliente externo?

- a) Cliente final directo.
- b) Cliente de autoconsumo.
- c) Cliente del canal comercial.
- d) Cliente del canal mayorista.

32. En los sistemas de gestión de pedidos por olas de preparación:

- a) Se marca un corte en la recepción de los pedidos.
- b) Las olas se determinan por horas fijas al día, con intervalos de la misma duración.
- c) Existe la ventaja de que no requiere conocer la distribución de los pedidos.
- d) Existe la ventaja de que no depende de la disponibilidad de los recursos propios.

33. En la preparación de pedidos, los errores más frecuentes corresponden a:

- a) Cruce de pedidos.
- b) Falta de un artículo.
- c) Artículos erróneos.
- d) Cantidades erróneas.

34. Las medidas de un medio eurolé son:

- a) 600 mm x 500 mm.
- b) 500 mm x 500 mm.
- c) 800 mm x 600 mm.
- d) 800 mm x 800 mm.

35. En palés americanos o europalés no es recomendable sobrepasar un peso de:

- a) 500 kg.
- b) 750 kg.
- c) 800 kg.
- d) 1000 kg.



36. El símbolo indicado significa:

- a) Colocar entre las marcas.
- b) No colocar mordazas.
- c) Colocar mordazas aquí.
- d) Baricentro.



37. El símbolo indicado significa:

- a) Sujetar la carga en transporte.
- b) Sujetar unidades entre sí.
- c) Uso de eslingas obligatorio.
- d) Colocar eslingas aquí.



38. El símbolo indicado significa:




- a) Colocar mordazas aquí.
- b) Colocar aquí.
- c) Baricentro.
- d) Centro de gravedad.



39. El símbolo indicado significa:

- a) Comburentes.
- b) Líquido inflamable.
- c) Materias sólidas inflamables.
- d) Materias y objetos explosivos.

CONTESTE A LAS PREGUNTAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS

	<p>40. El símbolo indicado significa:</p> <p>a) Líquidos inflamables.</p> <p>b) Gases inflamables.</p> <p>c) Materias sólidas inflamables.</p> <p>d) Materias y objetos explosivos.</p>
	<p>41. El símbolo indicado significa:</p> <p>a) Líquidos inflamables.</p> <p>b) Gases inflamables.</p> <p>c) Materias sólidas inflamables.</p> <p>d) Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.</p>
	<p>42. El símbolo indicado significa:</p> <p>a) Materias tóxicas.</p> <p>b) Materias infecciosas.</p> <p>c) Materias radiactivas.</p> <p>d) Materias corrosivas.</p>
<p>43. En GS1-128, los identificadores de aplicación (IA):</p> <p>a) Determinan la aplicación que debe usarse para leer un código de barras.</p> <p>b) Definen el tipo de dato que sigue a continuación en el código de barras.</p> <p>c) Sirven para identificar aplicaciones informáticas comerciales.</p> <p>d) Funcionan como dígito de control para asegurar la correcta lectura del código de barras.</p> <p>44. Un identificador SSCC, de acuerdo con estándar GS1 identifica:</p> <p>a) Un artículo comercial.</p> <p>b) Una unidad logística de envío.</p> <p>c) Una ubicación física o digital.</p> <p>d) Un activo reutilizable.</p>	

45. En España, los prefijos GCP son gestionados por:

- a) AECOC.
- b) UNE.
- c) ISO.
- d) ASPACK.

46. El Banco de España utiliza para la caracterización de sus unidades (tipo de unidad):

- a) Un código GTIN.
- b) Un código SSCC.
- c) Un código GLN.
- d) Un mensaje DESADV.

47. El código GTIN-14:

- a) Identifica un artículo de venta al detalle.
- b) En el caso de las obras escritas se denomina ISBN.
- c) Se genera a partir del GTIN-13.
- d) Sustituye al GTIN-13 para artículos generados después del 1 de abril de 2016.

48. De acuerdo con la norma técnica ISO 11228-1 para el manejo manual de cargas por mujeres de entre 20 y 45 años se considera que puede suponer un riesgo no tolerable la manipulación de un peso superior a:

- a) 15 kg.
- b) 20 kg.
- c) 25 kg.
- d) 30 kg.

49. En relación con las señales acústicas que se utilizan para transmitir un mensaje:

- a) Debe ser molesto para asegurar que sea atendido en condiciones de alto ruido ambiental.
- b) En caso de dos señales simultáneas se atenderá a la de mayor urgencia.
- c) Un tono intermitente se usará para indicar un mayor grado de peligro o de mayor urgencia que uno continuo.
- d) El sonido de la señal de evacuación será discontinuo.

50. Cuando se trabaje con pantallas de visualización la distancia mínima a la misma nunca será inferior a:

- a) 300 mm.
- b) 400 mm.
- c) 500 mm.
- d) 750 mm.

PREGUNTAS DE RESERVA

51. Las medidas de un palé americano son:

- a) 1.000 mm x 1.000 mm.
- b) 1.200 mm x 1.000 mm.
- c) 1.200 mm x 800 mm.
- d) 1.000 mm x 800 mm.

52. Las reglas Incoterms, para una operación de comercio internacional:

- a) Determinan las condiciones de embalaje de las unidades a transporte.
- b) Son condiciones aceptadas por comprador y vendedor en relación con las condiciones de transporte y entrega.
- c) Determinan las condiciones de transporte en las que deben viajar las unidades.
- d) Determinan los criterios de tarificación para cada país de los distintos productos.

53. Para la realización de una solicitud de efectivo de acuerdo con estándar Cash-GS1 se usaría el mensaje GS1-XML:

- a) Multi Shipment Order (ORDER).
- b) Order Response (ORDRSP).
- c) Despatch Advice (DESADV).
- d) Application Receipt Acknowledgement (ARA).

54. ¿Cuál es el objeto principal de las Notas Técnicas de Prevención sobre carretillas elevadoras automotoras?

- a) Establecer las normas de uso obligatorio de este tipo de carretillas.
- b) Describir las características de las carretillas y los riesgos asociados a su uso, ofreciendo medidas preventivas.
- c) Establecer las normas europeas asociadas al uso de equipamiento con marcado CE.
- d) Trasponer la normativa europea para el uso de las carretillas en España.

55. Los tags RFID con mayor alcance generalmente:

- a) Son los tags neutros.
- b) Son los tags pasivos.
- c) Son los tags semiactivos.
- d) Son los tags activos.

ESTA PÁGINA SE ENCUENTRA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE

ESTA PÁGINA SE ENCUENTRA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE